



microled iberica

ILUMINACIÓN URBANA

Profesional Company Led

Serie Retrofit Led

IP65



CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONSTRUCCIÓN	ALUMINIO
MEDIDAS	144*80 MM
FIJACIÓN	ADAPTACIÓN A PLACA
PESO	< 1 KG
COLOR (K)	4000-6000
IRC	>80
VOLTAJE	90-305V AC
PROTECTOR	OPCIONAL
(°) DE TRABAJO	-45°C +55°C
FACTOR DE POTENCIA	>0.95

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS

POTENCIA (W)	30W 45W 60W
LED TYPE	3030 SMD
Nº LED	15 PCS
FLUJO LUMÍNICO	120-140 Lm/w
ÓPTICA	80° - 135°
IP LED	65

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

DRIVER	HIGH QUALITY
DRIVER IP	67
DIMABLE	OPCIONAL

* Ideal para sustituir bombillas convencionales en Farol Fernandino y Villa.

* Driver regulable 1-10V DC (OPCIONAL).

* Sistema de regulación punto a punto con Telegestión (OPCIONAL).

* Sistema de regulación preprogramado en fábrica (OPCIONAL).