



microled iberica



## Equipo Estanco LED 40W 1200mm 3600Lm IP65

A<sup>+</sup>

Blanco Frío



	<b>POTENCIA (W)</b> 40		<b>DIMABLE</b> No		<b>CRI</b> 80
	<b>EFICACIA LUMINOSA (LM/W)</b> 90		<b>CONSUMO DE ENERGÍA (KWH/1000H)</b> 40		<b>DRIVER REGULABLE</b> No
	<b>ANGULO DE APERTURA (º)</b> 120		<b>TIEMPO DE ARRANQUE (S)</b> 0.1		<b>CLASE ENERGÉTICA</b> A++
	<b>LUMINOSIDAD (LM)</b> 3600		<b>INSTALACIÓN</b> IP65		<b>FACTOR DE POTENCIA (PF)</b> 0.92
	<b>DIFUSOR</b> Opal		<b>KELVIN º</b> 6000		<b>FRECUENCIA DE TRABAJO (HZ)</b> 50/60
	<b>TENSIÓN NOMINAL</b> 220VAC		<b>VIDA ESTIMADA (H)</b> 50.000		<b>NÚMERO Y TIPO DE LEDS</b> SMD2835
	<b>RANGO TEMPERATURA (ºC)</b> -40 +60		<b>CICLOS DE ENCENDIDOS</b> 100.000		<b>CERTIFICADOS</b> CE & RoHS
	<b>MEDIDAS (MM)</b> 62x56x1200		<b>CONSTRUCCIÓN</b> Aluminio/PC		<b>TEMPERATURA LUZ</b> Blanco Frío



## Equipo Estanco LED 40W 1200mm 3600Lm IP65

A<sup>+</sup>

**El Equipo Estanco de LEDs ofrece un ahorro energético de más del 50% respecto a un equipo estanco convencional.**

Increíbles resultados tanto lumínicos como de estanqueidad, gracias a sus materiales resistentes al agua, al polvo y a la corrosión, **con un factor de protección IP65**. Es ideal para la sustitución de pantallas convencionales con tubos de fluorescencia.

**Cuenta con un diseño innovador con difusor opal.** Ideal para zonas que requieren muchas horas de encendido como aparcamientos, parkings, naves, oficinas, colegios, etc.

**Como principales ventajas, están:**

- **No requiere mantenimiento. Durabilidad, más de 50.000 horas gracias a sus componentes de la más alta calidad.**
- Instalación sencilla, conecta directamente a la red.
- Arranque instantáneo y no afecta a sus horas de vida.
- Resistencia frente a golpes y vibraciones. No emite ruidos.
- No necesitan de ningún gas para encenderse.
- **Alto Índice de Reproducción Cromático > 80.**
- IK08.