



microled iberica

ILUMINACIÓN URBANA

Profesional Company Led

Serie Urban Garden Led

IP65
IK8

UGC-M1



UGC-M2



CARACTERÍSTICAS GENERALES

CONSTRUCCIÓN	ALUMINIO
APERTURA	MANUAL
FIJACIÓN	VERTICAL
PESO	8KG
COLOR (K)	3000-5000
IRC	>70
VOLTAJE	85-265V AC
PROTECTOR	OPCIONAL
(°) DE TRABAJO	-35°C +45°C
FACTOR DE POTENCIA	>0.95

CARACTERÍSTICAS ÓPTICA

POTENCIA (W)	30W 40W 50W
LED TYPE	CHIP ON BOARD
Nº LED	1COB
FLUJO LUMÍNICO	120-140 Lm/w
ÓPTICA	130°
MÓDULO LED	INTERCAMBIABLE

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

DRIVER	HIGH QUALITY
DRIVER IP	67
DIMABLE	OPCIONAL

* Driver regulable 1-10V DC (OPCIONAL).

* Sistema de regulación punto a punto con Telegestión (OPCIONAL).

* Sistema de regulación preprogramado en fábrica (OPCIONAL).